

Banc d'essai manuel horizontal

SH-1000 N & SH-3000 N - Pour essai de Traction-Compression



SH-1000 N

Caractéristiques :

✓ Banc d'essai à volant

| | | |
|------------|-----------|----------------------|
| Capacité | SH-1000 N | 1000N (100 kgf) |
| | SH-3000 N | 3000N (300 kgf) |
| Course | SH-1000 N | 255 mm |
| | SH-3000 N | 355 mm |
| 1 tour | SH-1000 N | = 1,2 mm |
| | SH-3000 N | = 0,6 mm |
| Poids | SH-1000 N | 15 Kg |
| | SH-3000 N | 22 Kg |
| Dimensions | SH-1000 N | 560 x 265 x H 220 mm |
| | SH-3000 N | 697 x 285 x H 225 mm |

✓ Options : Version S règle digitale

| Code | Référence |
|-------------|-------------|
| 46 15 20430 | SH-1000 N |
| 46 15 20440 | SH-1000 N-S |
| 46 15 20460 | SH-3000 N |
| 46 15 20470 | SH-3000 N-S |

LH-500 N - Pour essai de maintien du sertissage



LH-500 N

Caractéristiques :

✓ Banc d'essai à levier (Traction uniquement)

✓ Capacité : 500N (50 kgf)

✓ Course : 85 mm

✓ Poids : 11 Kg

✓ Dimensions : 155 x 450 x H 182 mm

✓ Livré avec : 1 x pince CW-500 N / 1 x pince CH-500 N

| Code | Référence |
|-------------|-----------|
| 46 15 20410 | LH-500 N |

Banc d'essai motorisé horizontal

MH-300 - Cycles manuel et automatique



MH-300

Caractéristiques :

✓ Capacité : 3000N (300 kgF)

✓ Cycles manuel et automatique

✓ Sécurité de surcharge uniquement avec les dynamomètres de la série ZT

✓ Vitesse fixe/vitesse variable

✓ Vitesse variable : 8-240 mm/min

✓ Course : 295 mm

✓ Butées de limite droite et gauche

✓ Arrêt d'urgence

✓ Alimentation : 220 V

✓ Poids : 29 kg

✓ Dimensions : 700 x 252 x H 227 mm

✓ Option : Autres vitesses sur demande

Version S règle digitale externe

| Code | Référence |
|-------------|--|
| 46 15 21840 | MH-300 |
| 46 15 21845 | MH-300-S |
| 46 15 21850 | MH-300, avec EN-00 Afficheur déplacement / vitesse |