


INDICATEURS DE CHARGES



GR5

- A usage industriel interne HML
- Précision $\pm 0,05\%$ FS
- Affichage digital hauteur des chiffres 25 mm
- Télécommande, distance maxi 4 m
- Signal sonore en cas de surcharge
- Alimentation par 4 piles 1,5 v AA - Arrêt automatique après 30 mn sans utilisation
- Autonomie 1 an
- Tare sur toute l'échelle
- Protection IP 20 - 80% d'humidité maxi.


Certification COFRAC
ou équivalent sur demande



- Livrés en coffret avec 2 manettes et télécommande

Code	46 39 23000	46 39 23500	46 39 24500	46 39 25000	46 39 25500
Référence	GR5/05	GR5/1	GR5/3	GR5/6,5	GR5/9,5
Capacité maxi	500 kg	1000 kg	3000 kg	6500 kg	9500 kg
Résolution	0,1 kg	0,2 kg	0,2 kg	1 kg	2 kg
Précision	$\leq \pm 0,05\%$ FS				
Charge maxi avant déformation	150%				
Coefficient de sécurité	> 5				
Température de fonctionnement	$- 10\%C + 50\%C$				
Protection	IP 20				
Cote A mm	270	270	270	400	477
Poids avec manilles en kg	6,5	6,5	6,5	10	11,7


Crochets à émerillon et linguet pour indicateurs de charges



- Acier allié
- Ecrou arrêté par goupille mécanindus et non soudé

Code	Réf.	Charge maxi-tonnes Coef de sécurité 5	B	Ø E	H	M	N	P	Poids kg
46 39 27960	B 4060	1,12 T	120	11	19	28	29	23,5	0,4
46 39 27970	B 4080	2 T	143	12	22	36	34	30	0,7
46 39 27980	B 4100	3,15 T	178	14,5	29	37	41	37	1,3
46 39 28000	B 4160	8 T	277	21	53	65	60,5	48	4,7
46 39 28500	B 4200	12,5 T	323	30	64	92	75	47	7,2

HTS Indicateurs de charges avec télécommande



- Ecran à LED auto-lumineux
- Hauteur des chiffres 30 mm
- 10 mémoires de tare
- Mémoire de totalisation des pesées
- Peak hold manuel
- Précision 0,1% de max
- Affichage brut, tare, net
- Télécommande infrarouge 15 m
- Stand by 5 mn
- Alimentation par accus rechargeables
- Autonomie 150 h
- Dimensions du boîtier 279 x 254 x 381
- Protection IP 65

Code	Réf.	Portée kg	Lecture g	Charge mini kg	A	B	C	D	Poids kg
16 74 13080	HTS 3 T 1 IP	3000	1000	20	90	45	735	815	40
16 74 13085	HTS 6 T 2 IP	6000	2000	40	100	67	900	1040	65
16 74 13090	HTS 10 T 5 IP	10000	5000	100	100	67	900	1040	65

Option : Homologation **M**, obligatoirement à la commande
Une homologation ultérieure n'est pas possible