

Tachymètre électronique, mesure de vitesse de rotation, Red-Point et ROTARO

Permet la mesure avec ou sans contact. Les tachymètres portatifs à lecture digitale bénéficient des techniques de fabrication les plus avancées. Ils sont d'une grande fiabilité et construits pour durer.

Le Red point sans contact permet de viser exactement l'endroit à mesurer grâce à un faisceau lumineux.

✓ Fonction mémoire : maximum, minimum, moyenne et dernière valeur sont automatiquement stockées

✓ Touche mode : pour sélectionner les mesures suivantes; fpm, m/mm, ft/min, in/min, ft/sec, m/sec, m, ft, in.

3 compositions différentes sont proposées



Réf.	Red point	Rotaro	Rotaro T
Tours/minute sans contact	1 à 99999	1 à 99999	1 à 99999
Tours/minute avec contact		1 à 19999	1 à 19999
m/mn avec entraîneur 0,1 m		0,1 à 19999	0,1 à 19999
m/mn avec entraîneur 6 ''		0,1 à 1524	0,1 à 1524
Longueur mètre (Rotaro T)			0 à 99999
Précision	± 0,02% ± 1 digit		
Distance maxi de visée	600 mm		
Alimentation (stop auto)	2 piles AA 1,5 V		
Température de fonctionnement	0 + 50°C		
Dimensions - poids	157 x 60 x 28 mm - 250 g		

Composition en coffret

Accessoires inclus en coffret	Adaptateur pour fil	Rallonge 75 mm	Adaptateur pour entraîneurs	Entraîneurs convexe et concave	Roue 0,1 m	Roue 6''	Ruban réfléchissant 75 mm x 10	2 piles AA 1,5V	Coffret
Redpoint									
Rotaro		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotaro T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Code	Réf.	Désignation
20 05 10010	Redpoint	Mesure la vitesse de rotation sans contact
20 05 10000	Rotaro	Mesure le vitesse de rotation 1/ sans contact 2/ avec contact, par l'ajout d'un adaptateur pour entraîneurs concave, convexe et roues
20 05 10005	Rotaro T	Comme le rotaro, en plus, mesure la longueur d'un fil avec système à roues
20 05 11000		Rubans réfléchissants adhésifs (75 mm x 10 pièces)
20 08 06100		Ruban réfléchissant adhésif (1 mètre)