MESURE DE TEMPERATURE

THERMIC 1 et THERMIC 2 ELITE

Boîtier à large fenêtre digitale rétro éclairé pour une lecture aisée.
Grande plage de mesure
Utilisation d'un large choix de sonde pour usage normal et intensif

THERMIC 1

Caractéristiques :

- √ Plage de mesure : -100 à +1372°C
- √ Résolution : 0.1°C sur la plage -99.9° à 299.9°C
  1°C sur la plage 300 à 1372°C
- √ Précision : +/- 0.4°C (+/- 0.1% de la valeur lue)
- √ Sonde type K (voir page suivante)
- √ Affichage : LCD hauteur 12 mm
- √ Dimensions : L56xl25xh128mm
- √ Poids : ± 130 gr
- √ Alimentation : 3 piles 1.5 volts type AAA
  (durée de vie ± 10000 heures)
- √ Livré dans une boîte rigide.

Fonctions :

- √ On/Off
- √ Auto power off : coupure automatique de l'affichage après 10 mn de non utilisation
- √ Hold : maintien de l'affichage

Code	Modèle
19 04 00110	THERMIC 1

*** Appareil livré sans sonde**

THERMIC 2 ELITE

Caractéristiques :

- √ Plage de mesure : -100 à +1372°C
- √ Résolution : 0.1°C sur la plage -99.9° à 299.9°C
  1°C sur la plage 300 à 1372°C
- √ Précision : +/- 0.4°C (+/- 0.1% de la valeur lue)
- √ Sonde type K (voir page suivante)
- √ Affichage : LCD hauteur 12 mm
- √ Dimensions : L56xl25xh128mm
- √ Poids : ± 130 gr
- √ Alimentation : 3 piles 1.5 volts type AAA
  (durée de vie ± 10000 heures)
- √ Livré dans une boîte rigide.

Fonctions :

- √ On/Off
- √ Auto power off : coupure automatique de l'affichage après 10 mn de non utilisation
- √ Hold : maintien de l'affichage
- √ Max/min : rappel de la mesure la plus basse et la plus haute
- √ Sélection : 0.1°C ou 1°C
- √ Sélection : °C / °F
- √ Compensation d'étalonnage (+/-2°C)

Code	Modèle
19 04 00120	THERMIC 2 ELITE

*** Appareil livré sans sonde**

THERMIC DIFFERENTIEL

Sur les bases de la série THERMIC :
Boitier avec 2 entrées T1 et T2 permet d'afficher les résultats des sondes
T1 et T2 ainsi que la différence de température (T1-T2) entre les 2 sondes.

Caractéristiques :

- √ Plage de mesure : -100 à +1372°C
- √ Résolution : 0.1°C sur la plage -99.9° à 299.9°C
  1°C sur la plage 300 à 1372°C
- √ Précision : +/- 0.4°C (+/- 1% de la valeur lue)
- √ Sonde type K (voir page suivante)

Affichage : LCD hauteur 15 mm

- √ Dimensions : L71xl32xh141mm
- √ Poids : ± 220 gr
- √ Alimentation : 3 piles 1.5 volts type AAA
  (durée de vie ± 10000 heures)
- √ Livré dans une boîte rigide

Fonctions :

- √ On/Off
- √ Auto power off : coupure automatique de l'affichage après 10 mn de non utilisation
- √ Hold : maintien de l'affichage
- √ Max/min : rappel de la mesure la plus basse et la plus haute (sur les 2 canaux)
- √ Sélection : 0.1°C ou 1°C
- √ Sélection : °C / °F
- √ Compensation d'étalonnage (+/-2°C)
- √ Afficheur rétro éclairée

Code	Modèle
19 04 00150	THERMIC DIFFERENTIEL

*** Appareil livré sans sonde**

Accessoires

Code	Référence	Désignation	Modèles concernés
19 04 00830	830-253	Protection silicone pour IP63	Thermic / Thermic Elite
19 04 00835	830-258	Protection silicone pour IP63	Thermic différentiel