

MICROMETRES D'INTERIEUR

Jeux de micromètres d'intérieur à trois touches (alèsomètre) FINECRAFTS - INTRIMIC



Caractéristiques :

- ✓ Avec bagues d'étalonnage et rallonge
- ✓ Touches en carbure de tungstène
- ✓ Contrôle à fond d'alésage à partir \varnothing 12 mm jusqu'au \varnothing 100 mm
- ✓ Livré en coffret bois
- ✓ Tambour et fourreau gradués

Code	Capacité	Nombre de micromètres	Composition	Résolution	Profondeur de mesure	Longueur de la rallonge	\varnothing des bagues
39 21 00000	3,5 - 6,5	4	3,5 - 4 4 - 4,5 4,5 - 5,5 5,5 - 6,5	$\pm 0,002$	20	sans	4 - 5,5
39 21 00100	6 - 12	3	6 - 8 8 - 10 10 - 12	$\pm 0,002$	50	100	8 - 10
39 21 00200	12 - 20	2	12 - 16 16 - 20	$\pm 0,002$	60	150	16
39 21 00300	20 - 40	4	20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40	$\pm 0,002$	80	150	25 - 35
39 21 00400	40 - 100	6	40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 100	$\pm 0,003$	90	150	50 - 70 - 90

Micromètre d'intérieur à trois touches (alèsomètre) à l'unité

Caractéristiques :

- ✓ Livré en coffret bois sans bague étalon / sans rallonge
- ✓ A partir de capacité 110, profondeur de mesure 110 mm



Code	Capacité	Résolution
39 21 01000	3,5 - 4	$\pm 0,002$
39 21 01100	4 - 4,5	$\pm 0,002$
39 21 01200	4,5 - 5,5	$\pm 0,002$
39 21 01300	5,5 - 6,5	$\pm 0,002$
39 21 01400	6 - 8	$\pm 0,002$
39 21 01500	8 - 10	$\pm 0,002$
39 21 01600	10 - 12	$\pm 0,002$
39 21 01700	12 - 16	$\pm 0,002$
39 21 01800	16 - 20	$\pm 0,002$
39 21 01900	20 - 25	$\pm 0,002$
39 21 02000	25 - 30	$\pm 0,002$
39 21 02100	30 - 35	$\pm 0,002$
39 21 02200	35 - 40	$\pm 0,002$
39 21 02300	40 - 50	$\pm 0,003$

Code	Capacité	Résolution
39 21 02400	50 - 60	$\pm 0,003$
39 21 02500	60 - 70	$\pm 0,003$
39 21 02600	70 - 80	$\pm 0,003$
39 21 02700	80 - 90	$\pm 0,003$
39 21 02800	90 - 100	$\pm 0,003$
39 21 02900	100 - 125	$\pm 0,005$
39 21 03000	125 - 150	$\pm 0,005$
39 21 03100	150 - 175	$\pm 0,005$
39 21 03200	175 - 200	$\pm 0,005$
39 21 03300	200 - 225	$\pm 0,005$
39 21 03400	225 - 250	$\pm 0,005$
39 21 03500	250 - 275	$\pm 0,005$
39 21 03600	275 - 300	$\pm 0,005$
-	-	-

Rallonge



Code	Pour têtes capacité	Longueur
39 21 05000	6 à 12	100
39 21 05100	12 à 20	150
39 21 05200	20 à 40	150
39 21 05300	40 à 100	150