

VERIFICATEURS D'ALEPAGE

Vérificateur d'alésage à 2 touches - séries 483/484



Système d'alignement lors de la mesure :



6-10 mm
Enclume hémisphérique fixe



10-18 mm
Guide plat



18-35 mm
Enclume torique



au delà de 35 mm
Double enclumes toriques

Caractéristiques :

- ✓ Résolutions : 0.001 mm ou 0.01 mm suivant modèles
- ✓ Capacité 6-10 avec embout fixe
- ✓ Capacité 10-18 avec guide plat et embout fixe
- ✓ Capacité 18-35 avec guide cylindrique et embout fixe
- ✓ Capacité supérieur à 35 avec roue de guidage
- ✓ Comparateur fourni

Accessoires standard :

- ✓ Carte de garantie, certificat d'étalonnage usine, mode d'emploi.
- ✓ Conditionnement : coffret bois

Spécifications en mm

| Code | Capacité | Graduation | Course comparateur | Touches | Entretoises | Rallonge | Profondeur mesure |
|--------------|----------|------------|--------------------|---------|-------------|----------|-------------------|
| 36 25 483110 | 6-10 | 0.001 | 1 | 9 | - | - | 40 |
| 36 25 483120 | 10-18 | 0.001 | 1 | 9 | 1 | - | 100 |
| 36 25 483210 | 18-35 | 0.001 | 1 | 9 | 1 | - | 150 |
| 36 25 483220 | 35-50 | 0.001 | 1 | 4 | 4 | - | 150 |
| 36 25 483310 | 50-160 | 0.001 | 1 | 12 | 4 | 1 | 150 |
| 36 25 483320 | 160-250 | 0.001 | 1 | 5 | 5 | 1 | 250 |
| 36 25 484210 | 18-35 | 0.01 | 3 | 9 | 2 | - | 150 |
| 36 25 484220 | 35-50 | 0.01 | 3 | 4 | 4 | - | 150 |
| 36 25 484310 | 50-160 | 0.01 | 3 | 12 | 4 | 1 | 150 |
| 36 25 484320 | 160-250 | 0.01 | 3 | 5 | 5 | 1 | 250 |

Coffret de vérificateurs d'alésage à 2 touches - séries 483/484

| Code | Capacité | Graduation | Capacité unitaire | Comparateur |
|--------------|----------|------------|--------------------|------------------|
| 36 25 484638 | 18-160 | 0.01 | 18-35/35-50/50-160 | Cap. 3 mm x 0.01 |
| 36 25 483638 | 18-160 | 0.001 | 18-35/35-50/50-160 | Cap.1 mm x 0.001 |

