

# PREPARATION D'ECHANTILLONS : DURETE ET METALLOGRAPHIE


## Tronçonneuse manuelle sur socle, TR100 L

Tronçonneuse en acier inox avec carter en tôle et plexiglas. Liquide de refroidissement contenu dans un bac placé sous la machine. Deux possibilités de tronçonner, soit par abaissement du levier soit par translation de la table à l'aide d'un volant course 550 mm.

Passage de barre latéral, éclairage :

Livrée avec :

- ✓ 3 disques abrasifs Ø 300 mm x 2 alésage 32.
- ✓ Clés de service, mode d'emploi



Détail des guidages du chariot avec déplacement latéral TRA 032.  
Course 80 mm  
Vernier 0,05 mm

Code	15 27 02050
Réf.	TR 100 L
Diamètre maxi. de la meule	400 mm
Section maxi. de coupe	120 x 550 mm
Courses du chariot	Longitudinale 550 mm (en option Latérale 80 mm)
Distance de l'axe à la table	320 mm
Vitesse de meule variable	2500 à 3200 t/m
Puissance du moteur	3,7 Kw
Capacité du bac	100 litres
Alimentation	380 V Tri
Dimensions et poids	L 900 x P1370 x H 1465 280 kg

Accessoires en option pour TR100 L

Code	Réf.	Désignation
15 27 03015	TRA 021	Etai simple, ouverture 105 mm
15 27 03311	TRA 082	Etai double, ouverture 105 mm
15 27 03280	TRA 024	Etai auto-centreur, ouverture 110 mm
15 27 03322	TRA 032	Système de translation latérale de la table course 80 mm vernier 0.05 mm
15 27 03323	TRA 033	Mouvement longitudinal automatique

## Tronçonneuse métallographique de haute précision à écran tactile, SECOTRON 200

Les tronçonneuses SECOTRON 200 sont équipées d'un système d'ajustement en hauteur de la meule. Elles peuvent être proposées avec une table à mouvement longitudinal manuel ou automatique.

Construite en acier inox.

Particulièrement adaptée pour le tronçonnage d'échantillons dans le secteur électronique




Table à mouvement automatique en option



Ecran tactile couleur

Code	15 27 03550
Référence	SECOTRON 200
Diamètre maxi de meule	200 mm
Diamètre maxi de coupe	60 mm
Vitesse de meule	0 - 3000 tr/mn paramétrable
Puissance du moteur	800 W
Capacité du bac / Débit de la pompe	10 Litres / 11 Litres/mn
Mouvement longitudinal de la table	250 mm
Mouvement automatique en option	0,02 à 2 mm/sec
Poids	75 Kg
Alimentation	220 V mono
Dimensions mm	L 620 x P 600 x H 450

Accessoires en option pour SECOTRON 200 (autres accessoires sur demande)

Code	Réf.	Désignation
15 27 03750	TRA.131	Etai simple ouverture 60 mm
15 27 03760	TRA.133	Etai double à mors indépendants ouverture 60 mm
15 27 03770	TRA.134	Etai à serrage rapide par came ouverture 70 mm
15 27 03780	TRA.135	Etai double à mors indépendants à serrage rapide par came ouverture 70 mm
15 27 03450	TRA.011	Eclairage de la zone de travail

Livrée avec :

- ✓ 1 Table à mouvement longitudinal 250mm ±0,01
- ✓ 1 Système de réglage en hauteur 50mm ±0,05
- ✓ 3 disques abrasifs Ø 200 mm x 2 alésage 32.
- ✓ Clés de service, mode d'emploi