

Accessoires pour les essais de traction

GC - Mandrins à clé



Code	Référence	Capacité	Cap.serrage Ø	Taraudage
46 15 25200	GC-5	50 Kgf	0,5 à 6,5 mm	M6
46 15 25220	GC-15	100 Kgf	2 à 13 mm	M6
46 15 25230	GC-1510	100 Kgf	2 à 13 mm	M10

GC - Pinces de traction



Code	Référence	Capacité	Ouverture maxi	Largeur mors	Taraudage
46 15 25800	GC-1100	100 Kgf	10 mm	20 mm	M6
46 15 25820	GC-1200	100 Kgf	20 mm	20 mm	M6
46 15 25830	GC-5000	500 Kgf	30 mm	29 mm	M10

FC - Pinces pour films



Code	Référence	Capacité	Ouverture maxi	Taraudage
46 15 26610	FC-21	25 Kgf	20 x 2 mm	M6
46 15 26620	FC-20	50 Kgf	20 x 2 mm	M6
46 15 26630	FC-40	50 Kgf	40 x 2 mm	M6

GC - Pinces pour matière élastique



Code	Référence	Capacité	Ouverture maxi	Largeur mors	Taraudage
46 15 26100	GC-60	50 Kgf	2 mm	30 mm	M6
46 15 26110	GC-100	50 kgf	2 mm	50 mm	M6

PGC - Pinces de traction automatiques



Code	Référence	Capacité	Ouverture	Alésage
46 15 26045	PGC-0505	50 Kgf	0.8 à 20 mm	Ø 6
46 15 26040	PGC-0510	50 Kgf	maxi 15 mm	Ø 6

Code	Référence	Désignation
46 15 26047	PGC-AD6	Adaptateur obligatoire pour monter les pinces PGC-0505 et PGC-0510 sur 1 banc d'essai

Code	Référence	Capacité	Ouverture	Taraudage
46 15 26050	PGC-2530	250 Kgf	maxi 15 mm	M10

PGR - Pinces à excentrique



Code	Référence	Capacité	Ouverture maxi	Largeur mors	Taraudage
46 15 26200	GR-30	50Kgf	2 mm	30 mm	M6
46 15 26210	GR-2000	200 Kgf	4 mm	50 mm	M10

SC - Pinces de traction à vis



Code	Référence	Capacité	Ouverture maxi	Largeur mors	Taraudage
46 15 25400	SC-3	10 Kgf	1 mm	3 mm	M6
46 15 25420	SC-8	15 Kgf	1 mm	8 mm	M6

KC - Pinces de traction universelles



Code	Référence	Capacité	Ouverture maxi	Largeur mors	Taraudage
46 15 26000	KC-100	50 Kgf	8 mm	15 mm	M6
46 15 26020	KC-1001	100 Kgf	2 mm	9,8 mm	M6
46 15 26030	KC-5000	500 Kgf	5 mm	23,8 mm	M10

FP - Pinces de traction à vis effilées



Code	Référence	Capacité	Ouverture maxi	Taraudage
46 15 25700	FP-50	10 Kgf	0,5 mm	M6
46 15 25720	FP-51	5 Kgf	0,5 mm	M6

CP - Porte pince

Livré avec :

1 pince double Ø0-1,7 / 1,7-2,3 mm

1 pince double Ø2,3-2,7 / 2,7-3,2 mm



Code	Référence	Capacité	Serrage par pince	Taraudage
46 15 27005	CP-150 N	15 Kgf	Ø 0 à 3,2 mm	M6

DF - Crochet plat



Code	Référence	Capacité	Largeur x Epaisseur	Taraudage
46 15 26930	DF-60	25 Kgf	60 x 3 mm	M6