

# KERN SU 130

Sonomètre polyvalent

# KERN



## Fonctions

Fonction Hold	✓
Signal analogique	✓
Fonction Peak	✓
Fonction de valeur limite	✓
Fonction mémoire	✓

## Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Pile	4×1.5 V AAA
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile capacité	1.200 mAh
Pile tension	6 V

## Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	-10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Emballage & expédition


Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	260×218×73 mm
Poids net	0,17 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,80 kg
Poids d'expédition	0,8 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-281
--	---------

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Environnement/Sécurité au travail
Groupe de produit	Sonomètre
Famille de produits	SU

## Système de mesure

Unités de mesure	dB
Tolérance (% de [Max])	3%
Niveau sonore modes de mesure	Lp Leq Ln
Niveau sonore modes d'enquête	A C F
Lecture son [d] (dB)	0,1 dB
Niveau sonore [Min] (db)	30 dB
Niveau sonore [Max] (db)	130 dB
Gamme de fréquences [Min]	20 Hz
Gamme de fréquences [Max]	12,5 kHz
Microphone sensibilité	30 mV/Pa
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles	30

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Forme de construction

Dimensions appareil (L×P×H)	236×63×26 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	223×62×25 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	236×63×40 mm
Matériau boîtier	plastique